ISOtower

Seitenformat
- Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:1, 1:2 oder 1:10 anzulegen
- Bahnen mit der gleichen Höhe in ein Dokument nebeneinander anlegen
- 2 mm Beschnittzugabe rundum bei Druckformat 1:1 -> heisst bei Dokumentformat 1:10 = 0,2 mm
- Keine Schnittmarken anlegen

Schneidelinien
- Im Dokument Seite 1. duplizieren und im Duplikat die Schneidelinien mit 100 % Magenta in 0,1 pt anlegen
- Schneidelinien anlegen für spezielle Ausschnitte oder Aussparungen wie z.B. Türen oder Überlappungen
- Bitte beachten: Schneidelinien nicht doppelt oder übereinander legen

Farben
- Farbraum CMYK (bevorzugt werden Daten ohne Farbprofile, ansonsten ISO Coated v2 (ECI))
- Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien. Sonderfaben können nur simuliert werden.
- Farbbezeichnungen als Orientierung bitte angeben

Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck (Proof) erfolgen. Dadurch entstehen Mehrkosten.

Schriften
- Schriften in Pfade umwandeln
- Im Sonderfall offener Datenanlieferung, Schriften bitte beifügen

Bilder
- Auflösung im Endformat zwischen 80 und 120 dpi
- Bei Veränderung des Maßstabverhältnisses, Auflösung bitte entsprechend anpassen!
- Verwendete Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten.

Bildformate
- EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad

Gestaltungstipps
- Versuchen Sie wenig Text einzusetzen
- Texte und Logos nicht zu nah an die Ränder
- Grafiken und Text möglichst nicht über die Stoßkanten der Grafikbahnen laufen lassen
- Sichtbereich beachten!

Adobe PDF-X3
Wir bevorzugen den Erhalt druckfertiger PDF-Daten.

Offene Daten werden in den folgenden Programmen akzeptiert:

InDesign Photoshop Illustrator

Wir bitten um vorherige telefonische Absprache mit Ihrem Ansprechpartner.

Anlieferung der Druckdaten

Dateiupload
www.medieninsel.com
Kontakt > Datentransfer

Per E-Mail
info@medieninsel.com

Postweg
Medieninsel GmbH & Co. KG
Von-Behring-Str. 7
D - 88131 Lindau

Layoutbeispiel Wand mit 3 Bahnen



Sichtbar

Beschnitt

Bei Grafiken und Text, die über Stoßkanten laufen bitte möglichst keine Buchstaben schneiden.

ISOtower | ab 3 Bahnen

Endmaß für Druck pdf	
B ab Ø 1000 mm	H 2270 mm
B ab Ø 1000 mm	H 2470 mm
+2 mm Beschnittzugabe rundherum	



Schneidelinien
Im Dokument Seite eins duplizieren und im Duplikat die Schneidelinien mit einer Volltonfarbe 100 % Magenta, 0,1 pt und der Benennung CutContour anlegen

Links: Layoutbeispiel ISOTower mit drei Bahnen

Layoutraster 1:20 | Maßeinheit mm

Sichtmaß

Beschnitt





Tür: ISOframe

Benötigen Sie eine Tür finden Sie das entsprechende Grafikraster unter ISOframe | Tür Seite 5

Bitte beachten:

Anlegen des Dokumentes:
Paneelbreite (Standard): 80 cm – beliebig austausch- und erweiterbar.
Druckdaten nach gewünschter Breite komplett anlegen (80, 160, 240, 320 cm, usw).