LightCube

Seitenformat
- Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:1 oder 1:10 anzulegen
- Beschnittzugabe 10 mm rundum anlegen (bei Druckformat 1:1)
- Keine Schnitt- und Passermarken anlegen

Farben
- Farbraum CMYK (bevorzugt werden Daten ohne Farbprofile, ansonsten ISO Coated v2 (ECI))
- Wir akzeptieren keine RGB-Daten. Sonderfarben definieren (Beispiel: Pantone 675 U, HKS 42 K)
- Farbbezeichnungen als Orientierung bitte angeben

Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck (Proof) erfolgen. Dadurch entstehen Mehrkosten.

Schriften
- mindestens 8 mm Schrifthöhe
- Schriften in Pfade umwandeln
- Im Sonderfall offener Datenanlieferung, Schriften bitte beifügen

Bilder
- Auflösung im Endformat zwischen 80 und 120 dpi
- Bei Veränderung des Maßstabverhältnisses, Auflösung bitte entsprechend anpassen!
- Verwendete Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten.
- Keine Transparenzen verwenden

Bildformate
- EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad

Gestaltungstipps
- Versuchen Sie wenig Text einzusetzen
- Texte und Logos nicht zu nah an die Ränder



Adobe PDF-X3
Wir bevorzugen den Erhalt druckfertiger PDF-Daten.

Offene Daten werden in den folgenden Programmen akzeptiert:

InDesign Photoshop Illustrator

Wir bitten um vorherige telefonische Absprache mit Ihrem Ansprechpartner.

Anlieferung der Druckdaten

Dateiupload
www.medieninsel.com
Kontakt > Datentransfer

Per E-Mail
info@medieninsel.com

Postweg
Medieninsel GmbH & Co. KG
Von-Behring-Str. 7
D - 88131 Lindau

LightCube

Endmaß für Druck pdf	
B ab 1000 mm	H max. 4000 mm
10 mm Beschnittzugabe rundum	

Layoutraster 1:30 | Maßeinheit mm

Von vorne sichtbar

Beschnitt

